

Mechanical Numeric Keypad (Left-Hand)

Model: SNK-200

CONTENTS

EN	Quick Start Guide	2
DE	Kurzanleitung	14
IT	Guida di avvio rapido	26
FR	Guide de démarrage rapide	38
ES	Guía de inicio rápido	50
JP	クイックスタートガイド	62
CHS	快速入门指南	74

SPECIFICATION

Model: SNK-200

Number of keys: 40 keys

Working voltage: 3.0~4.2V

Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 100mA(Min)

Connection: BT 5.0

Battery capacity: 800mA/3Wh

Working distance: 32.8ft(Max)

Size: L5.7*W4.8*H1.4 inches


Keyswitch life: 10 million stroke times

Compatibility: Windows/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux

Backlit Brightness \ Backlit Color							
	White	Green	Yellow	Red	Purple	Blue	Cyan
☀ Backlit working current	12mA	7mA	11mA	8mA	10mA	6mA	9mA
☀☀ Backlit working current	42mA	22mA	33mA	15mA	29mA	17mA	27mA
☀☀☀ Backlit working current	80mA	37mA	70mA	50mA	65mA	30mA	54mA


Note: The parameters are experimental data and are for reference only.

OVERVIEW




HOW TO CONNECT WITH MAC

1. Turn on the power switch



2. Press the "fn" and "+" keys simultaneously, and Hold for over 3 seconds until the blue backlit flashes quickly, then let go.




HOW TO CONNECT WITH MAC

3. Open system preferences. Click the Bluetooth icon to open the Bluetooth search window.




4. Find the device that Bluetooth name is "SurnQiee SNK-200" in the Bluetooth search window and then click connect.




HOW TO CONNECT WITH MAC

5. The keypad is connected successfully.




6. Switch to Mac OS: press the "fn" and "/" keys at the same time (note: after switching to Mac OS, the pause break, scroll lock, print screen, insert, fn, ctrl, and alt keys are not compatible)




HOW TO CONNECT WITH WINDOWS

1. Turn on the power switch




2. Press the "fn" and "+" keys simultaneously, and Hold for over 3 seconds until the blue backlit flashes quickly, then let go.




HOW TO CONNECT WITH WINDOWS

3. Open Settings, select the "Bluetooth & devices" menu and click "Add device" on the menu interface.




4. Click the "Bluetooth" option in the pop-up window.




HOW TO CONNECT WITH WINDOWS

5. Find the device that Bluetooth name is "SurnQiee SNK-200" in the pop-up Bluetooth search window and then click connect.




6. Switch to Windows: press the "fn" and "*" keys at the same time (Note: there is no need to switch when using it for the first time, as the factory default is Windows.)




HOW TO CONNECT VIA USB

1. Connect the Type-C port to the keypad and the USB port to the computer.




2. Turn on the power switch and start working.




Note: If the keypad has been connected to the computer via Bluetooth, when you use a USB data cable to connect the keypad to the computer, the keyboard will prioritize using the USB-wired connection.


REPLACE KEYCAPS/SWITCHES




1. Place the keycap pullers along the sides of the keycap.



2. After adjusting the angle, pull out the keycap upwards.



3. Clip the switch puller over the snaps on either side of the switch.



4. Pull out the switch vertically.

BACKLIT SETTINGS



Backlit sequence:

White, Green, Yellow, Red, Purple, Blue, Cyan,
White breathing light, Green breathing light, Yellow breathing light,
Red breathing light, Purple breathing light, Blue breathing light,
Cyan breathing light, 7-colors cycle breathing light



POWER DISPLAY

1. When the battery is too low, the red backlight will flash three times repeatedly to remind you.
2. When charging, the red indicator light below the Pause break key will be lit.
3. The red indicator light below the Pause break key goes out when fully charged.

STANDBY MODE

1. When connecting via Bluetooth:
 - After 3 minutes of no operation on the keypad, the backlit goes out and enters standby mode. Press any key to reactivate the keypad.
 - If the keypad is not operated for 10 minutes, the keypad will be disconnected from the computer. After pressing any key, the blue backlit of the keypad will flash 4 times and then reconnect with the computer.
2. When USB is connected: the keypad has no operation for 3 minutes, the backlit goes out and enters the standby mode, and the keypad can be reactivated by pressing any key.
3. In the state of Bluetooth connection, when you turn off the power of the keypad and then turn on the power switch again, the keypad will automatically connect to the last connected device after the blue backlight flashes 4 times.

SPEZIFIKATION

Modell: SNK-200

Anzahl der Tasten: 40 Tasten

Betriebsspannung: 3.0~4.2V

Eingang: 5V $\overline{\text{---}}$ 100mA(Min)

Verbindung: BT 5.0

Batteriekapazität: 800mA/3Wh

Arbeitsabstand: 10 m(Max)

Größe: 145×123×35mm


Lebensdauer des Tastschalters: 10 Millionen Anschläge

Kompatibilität: Windows/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux

Hinterleuchtete Farbe Hinterleuchtete Helligkeit	Hinterleuchtete Farbe						
	Weiß	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Cyan
☀ Arbeitsstrom mit Hintergrundbeleuchtung	12mA	7mA	11mA	8mA	10mA	6mA	9mA
☀☀ Arbeitsstrom mit Hintergrundbeleuchtung	42mA	22mA	33mA	15mA	29mA	17mA	27mA
☀☀☀ Arbeitsstrom mit Hintergrundbeleuchtung	80mA	37mA	70mA	50mA	65mA	30mA	54mA


Hinweis: Die Parameter sind experimentelle Daten und dienen nur als Referenz.

ÜBERBLICK




WIE MAN MIT EINEM MAC VERBINDET

1. Schalten Sie den Netzschalter ein.



2. Drücken Sie die Tasten "fn" und "+" gleichzeitig und halten Sie sie mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Hintergrundbeleuchtung schnell blinkt, und lassen Sie dann los.




WIE MAN MIT EINEM MAC VERBINDET

3. Öffnen Sie die Systemeinstellungen. Klicken Sie auf das Bluetooth-Icon, um das Bluetooth-Suchfenster zu öffnen.




4. Suchen Sie das Gerät mit dem Bluetooth-Namen "SurnQiee SNK-200" im Bluetooth-Suchfenster und klicken Sie dann auf "Verbinden".




WIE MAN MIT EINEM MAC VERBINDET

5. Das Keypad wurde erfolgreich angeschlossen.




6. Umschalten auf Mac OS: Drücken Sie die Tasten "fn" und "/" gleichzeitig (Hinweis: Nach dem Umschalten auf Mac OS sind die Tasten "pause break", "scroll lock", "print screen", "insert", "fn", "ctrl", und "alt" nicht kompatibel)




WIE MAN MIT WINDOWS VERBINDET

1. Schalten Sie den Netzschalter ein.




2. Drücken Sie die Tasten "fn" und "+" gleichzeitig und halten Sie sie mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Hintergrundbeleuchtung schnell blinkt, und lassen Sie dann los.




WIE MAN MIT WINDOWS VERBINDET

3. Öffnen Sie die Einstellungen, wählen Sie das Menü "Bluetooth & Geräte" und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" auf der Menüoberfläche.




4. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf die Option "Bluetooth".




WIE MAN MIT WINDOWS VERBINDET

- Suchen Sie das Gerät mit dem Bluetooth-Namen "SurnQiee SNK-200" im Pop-up-Fenster für die Bluetooth-Suche und klicken Sie dann auf "Verbinden".




- Umschalten auf Windows: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "fn" und "*" (Hinweis: Bei der ersten Verwendung ist es nicht notwendig, umzuschalten, da die Werkseinstellung Windows ist.)




WIE VERBINDE ICH ÜBER USB

1. Verbinden Sie den Typ-C-Anschluss mit dem Keypad und den USB-Anschluss mit dem Computer.




2. Schalten Sie den Netzschalter ein und starten Sie den Arbeit.




Hinweis: Wenn das Tastatur über Bluetooth mit dem Computer verbunden wurde und Sie ein USB-Datenkabel verwenden, um das Keypad mit dem Computer zu verbinden, verwendet die Tastatur vorrangig die USB-Kabelverbindung.


TASTENKAPPEN/SCHALTER ERSETZEN




1. Legen Sie die Tastenkappen-Abzieher an den Seiten der Tastenkappe an.



2. Nach der Einstellung des Winkels ziehen Sie die Tastenkappe nach oben heraus.



3. Klemmen Sie den Schalter-Abzieher über die Druckknöpfe auf beiden Seiten des Schalters.



4. Ziehen Sie den Schalter senkrecht heraus.

EINSTELLUNGEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



Hintergrundbeleuchtete Sequenz:

Weiß, Grün, Gelb, Rot, Lila, Blau, Cyan,

Weißes Atmungslicht, grünes Atmungslicht, gelbes Atmungslicht, rotes Atmungslicht, lila Atmungslicht, blaues Atmungslicht, cyanfarbenes Atmungslicht, 7-Farben-Zyklus-Atmungslicht.



POWER DISPLAY

1. Wenn die Batterie zu schwach ist, blinkt die rote Hintergrundbeleuchtung dreimal wiederholt, um Sie daran zu erinnern.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte unter der Taste Pause auf.
3. Die rote Kontrollleuchte unter der Pause-Taste erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

STANDBY-MODUS

1. Bei einer Verbindung über Bluetooth:
 - Wenn das Tastatur 3 Minuten lang nicht bedient wird, erlischt die Hintergrundbeleuchtung und es wird in den Standby-Modus geschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Tastatur wieder zu aktivieren.
 - Wenn das Tastatur 10 Minuten lang nicht bedient wird, wird die Verbindung zwischen dem Tastatur und dem Computer getrennt. Nach dem Drücken einer beliebigen Taste blinkt die blaue Hintergrundbeleuchtung des Tastaturs 4 Mal und stellt dann die Verbindung zum Computer wieder her.
2. Wenn USB angeschlossen ist: Die Tastatur ist für 3 Minuten ohne Betrieb, die Hintergrundbeleuchtung erlischt und geht in den Standby-Modus über. Die Tastatur kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.
3. Wenn Sie im Zustand der Bluetooth-Verbindung das Tastatur ausschalten und dann den Netzschalter wieder einschalten, stellt das Tastatur automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her, nachdem die blaue Hintergrundbeleuchtung viermal aufgeleuchtet hat.

SPECIFICHE

Modello: SNK-200

Numero di tasti: 40 tasti

Tensione di funzionamento: 3.0~4.2V

Ingresso: 5V $\overline{\text{---}}$ 100mA(minima)

Metodo di connessione: BT 5.0

Capacità della batteria: 800mA/3Wh

Distanza di lavoro: 10 m(massima)

Misura del prodotto: 145×123×35mm

Durata dei tasti: 10 milioni di volte


Sistema compatibile: Windows/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux

Colore della retroilluminazione	Bianco	Verde	Giallo	Rosso	Viola	Blu	Ciano
Luminosità della retroilluminazione							
☀ Corrente di lavoro della retroilluminazione	12mA	7mA	11mA	8mA	10mA	6mA	9mA
☀☀ Corrente di lavoro della retroilluminazione	42mA	22mA	33mA	15mA	29mA	17mA	27mA
☀☀☀ Corrente di lavoro della retroilluminazione	80mA	37mA	70mA	50mA	65mA	30mA	54mA

Nota: i parametri sono dati sperimentali e sono solo di riferimento.




PANORAMICA




COME COLLEGARSI CON UN MAC

1. Accendere l'interruttore di alimentazione.




2. Premere contemporaneamente i tasti "fn" e "+", continuare a premere per più di 3 secondi fino a quando la retroilluminazione blu lampeggia rapidamente, quindi rilasciare.




COME COLLEGARSI CON UN MAC

3. Aprire le Preferenze di Sistema.
Fare clic sull'icona Bluetooth per
aprire la finestra di ricerca
Bluetooth.




4. Trovare il dispositivo con il nome
Bluetooth "SurnQiee SNK-200"
nella finestra di ricerca Bluetooth
e fare clic per collegare.




COME COLLEGARSI CON UN MAC

5. La tastiera è collegata correttamente al computer.




6. Passare a Mac OS: premere contemporaneamente i tasti "fn" e "/" (nota: il tasto pause break, scroll lock, print screen, insert, fn, ctrl, alt non è compatibile con Mac OS)




COME COLLEGARSI CON WINDOWS

1. Accendere l'interruttore di alimentazione




2. Premere contemporaneamente i tasti "fn" e "+", continuare a premere per più di 3 secondi fino a quando la retroilluminazione blu lampeggia rapidamente, quindi rilasciare.




COME COLLEGARSI CON WINDOWS

3. Aprire le impostazioni, selezionare il menu "Bluetooth e dispositivi" e fare clic su "Aggiungi dispositivo" nell'interfaccia del menu.



4. Fare clic sull'opzione "Bluetooth" nella finestra a comparsa.




COME COLLEGARSI CON WINDOWS

5. Trovare il dispositivo con il nome Bluetooth "SurnQiee SNK-200" nella finestra a comparsa di ricerca Bluetooth e fare clic per collegare.




6. Passare a Windows: premere contemporaneamente i tasti "fn" e "*" (nota: non è necessario passare al primo utilizzo, la tastiera è impostata su Windows per impostazione predefinita)




COME CONNETTERSI TRAMITE USB

1. Collegare la porta Type-C alla tastiera e la porta USB al computer.




2. Accendere l'interruttore di alimentazione e iniziare a lavorare.




Nota: se la tastiera è stata collegata al computer tramite Bluetooth, quando si utilizza un cavo dati USB per collegare la tastiera al computer, la tastiera darà priorità all'utilizzo del collegamento con cavo USB.


SOSTITUZIONE DEI COPRITASTI/ALBERI DEGLI INTERRUTTORI MECCANICI




1. Posizionare l'estrattore del copritastiera su entrambi i lati del copritastiera.



2. Dopo aver regolato l'angolazione, estrarre il copritastiera verso l'alto.




3. Fissare l'estrattore dell'albero dell'interruttore alle fibbie su entrambi i lati dell'albero dell'interruttore meccanico.



4. Estrarre verticalmente l'albero dell'interruttore meccanico.

IMPOSTAZIONI RETROILLUMINAZIONE



Selezione della retroilluminazione


Sequenza della retroilluminazione:

Bianco, Verde, Giallo, Rosso, Viola, Blu, Ciano,


Luce respiratoria bianca, Luce respiratoria verde, Luce respiratoria gialla,

Luce respiratoria rossa, Luce respiratoria viola, Luce respiratoria blu,


Luce respiratoria ciano, Luce respiratoria a 7 colori



Aumento della luminosità



Diminuzione della luminosità



Spegnere/accendere la retroilluminazione



CARICA

1. Quando la carica della batteria è troppo bassa, la retroilluminazione rossa lampeggerà tre volte ripetutamente per ricordartelo.
2. Durante la ricarica, l'indicatore luminoso rosso sotto il pulsante Pause break si accenderà.
3. Dopo la ricarica completa, l'indicatore luminoso rosso sotto il pulsante Pause break si spegne.

STAND-BY

1. Nello stato della connessione Bluetooth:
 - Dopo 3 minuti di inattività sulla tastiera, la retroilluminazione si spegne ed entra in modalità standby. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.
 - Se la tastiera non viene utilizzata entro 10 minuti, verrà disconnessa dal computer. Dopo aver premuto un tasto qualsiasi, la retroilluminazione blu della tastiera lampeggerà prima lentamente 4 volte, quindi si ricollegherà al computer.
2. Quando si utilizza una connessione tramite cavo USB: la tastiera non funziona per 3 minuti, la retroilluminazione è spenta ed entra nello stato di stand-by. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.
3. Nello stato di connessione Bluetooth, spegnere l'alimentazione della tastiera e poi riaccendere l'interruttore di alimentazione, dopo che la retroilluminazione blu lampeggia lentamente 4 volte, la tastiera si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: SNK-200

Quantité de boutons: 40

Tension de fonctionnement: 3.0~4.2V

Tension d'entrée: 5V $\overline{\text{---}}$ 100mA(Min)

Mode de connexion: BT 5.0

Capacité de la batterie: 800mA/3Wh

Distance de fonctionnement: 10 m(Max)

Dimensions du produit: 145×123×35mm


Durée de vie des boutons: 10 Millions de cycles

Systèmes compatibles: Windows/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux

Couleur du rétroéclairage	Blanc	Vert	Jaune	Rouge	Violet	Bleu	Cyan
Luminosité du rétroéclairage							
● Courant de fonctionnement du rétroéclairage	12mA	7mA	11mA	8mA	10mA	6mA	9mA
●● Courant de fonctionnement du rétroéclairage	42mA	22mA	33mA	15mA	29mA	17mA	27mA
●●● Courant de fonctionnement du rétroéclairage	80mA	37mA	70mA	50mA	65mA	30mA	54mA


Remarque : Les paramètres sont des données expérimentales et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

APERÇU




COMMENT SE CONNECTER À UN MAC

1. Mettez l'appareil sous tension.




2. Appuyez en même temps sur les boutons « fn » et « + » et maintenez-les enfoncées pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement, puis relâchez-les.




COMMENT SE CONNECTER À UN MAC

3. Ouvrez les « Préférences Système ». Cliquez sur l'icône Bluetooth pour ouvrir la fenêtre « Recherche Bluetooth ».




4. Trouvez l'appareil portant le nom Bluetooth « SurnQiee SNK-200 » dans la fenêtre « Recherche Bluetooth », et cliquez sur « Connecter ».




COMMENT SE CONNECTER À UN MAC

5. Le clavier est connecté à l'ordinateur avec succès.




6. Basculez vers Mac OS :
Appuyez en même temps sur les touches « fn » et « / »
(Remarque : le bouton « pause break », « scroll lock », « print screen », « Insert », « fn », « ctrl », « alt » n'est pas compatible avec Mac OS).




COMMENT SE CONNECTER À WINDOWS

1. Mettez l'appareil sous tension.




2. Appuyez en même temps sur les boutons « fn » et « + » et maintenez-les enfoncées pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement, puis relâchez-les.




COMMENT SE CONNECTER À WINDOWS

3. Ouvrez les « Paramètres », sélectionnez le menu « Bluetooth et appareils », cliquez sur « Ajouter l'appareil » dans l'interface du menu.




4. Cliquez sur « Bluetooth » dans la fenêtre intruse.




COMMENT SE CONNECTER À WINDOWS

5. Trouvez l'appareil portant le nom Bluetooth « SurnQiee SNK-200 » dans la fenêtre « Recherche Bluetooth », et cliquez sur « Connecter ».




6. Basculez vers Windows : Appuyez en même temps sur les touches « fn » et « * » (Remarque : Vous n'avez pas besoin de basculer lorsque vous l'utilisez pour la première fois, le clavier est réglé par défaut sur Windows).




COMMENT SE CONNECTER VIA USB

1. Connectez le port Type-C au clavier, et le port USB à l'ordinateur.




2. Mettez l'appareil sous tension pour faire fonctionner l'appareil.




Remarque : Si le clavier est déjà connecté à l'ordinateur via Bluetooth, lorsque vous connectez le clavier à l'ordinateur via le câble USB, ce dernier mode de connexion sera sélectionné en priorité par le clavier.


REEMPLACER LE CAPUCHON DE BOUTONS / AXE DE COMMUTATEURS MÉCANIQUES




1. Placez l'extracteur de capuchon de bouton à deux côtés de ce dernier.



2. Tirez le capuchon vers le haut après le réglage d'angle.



3. Pincez l'extracteur d'axe de commutateur sur les clips situés à deux côtés de l'axe de commutateur mécanique.



4. Tirez verticalement l'axe de commutateur mécanique.

RÉGLAGE DU RÉTROÉCLAIRAGE



Sélection du rétroéclairage


Ordre du rétroéclairage:

Blanc, Vert, Jaune, Rouge, Violet, Bleu, Cyan,


Éclairage respiratoire blanc, Éclairage respiratoire vert, Éclairage respiratoire jaune,

Éclairage respiratoire rouge, Éclairage respiratoire violet, Éclairage respiratoire bleu,


Éclairage respiratoire cyan, Éclairage respiratoire cyclique à sept couleurs.



Augmentation de la luminosité



Diminution de la luminosité



Rétroéclairage éteint/allumé

CHARGEMENT

1. Lorsque le niveau de la batterie est faible, le rétroéclairage rouge clignote trois fois de façon répétée pour vous le rappeler.
2. Lors du chargement, le voyant rouge situé sous le bouton « Pause break » s'allume.
3. Après une charge complète, le voyant rouge situé sous le bouton « Pause break » s'éteint.

EN MODE VEILLE

1. En état de connexion Bluetooth:
 - Si aucune opération n'est effectuée sur le clavier pendant 3 minutes, le rétroéclairage s'éteindra et le clavier passera en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver le clavier.
 - Si aucune opération n'est effectuée sur le clavier pendant 10 minutes, le clavier sera déconnecté de l'ordinateur. Appuyez sur n'importe quel bouton, le rétroéclairage bleu du clavier clignote lentement 4 fois, puis passe en mode veille, puis se reconnecte à l'ordinateur.
2. En état de connexion via câble USB : Si aucune opération n'est effectuée sur le clavier pendant 3 minutes, le rétroéclairage s'éteindra et le clavier passera en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver le clavier.
3. En état de connexion Bluetooth, mettez le clavier hors tension puis activez l'interrupteur d'alimentation, le rétroéclairage bleu clignote lentement 4 fois, le clavier se connectera automatiquement au dernier appareil connecté.

ESPECIFICACIONES

Modelo: SNK-200

Cantidad de teclas: 40 teclas

Voltaje de trabajo: 3.0~4.2V

Entrada: 5V $\overline{\text{---}}$ 100mA(Mínima)

Modo de conectar: BT 5.0

Capacidad de batería: 800mA/3Wh

Distancia de trabajo: 10 m(Máxima)

Tamaño del producto: 145×123×35mm


Vida de teclas: 10 Millones veces

Sistemas compatibles: Windows/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux

Color de retroiluminación Brillo de retroiluminación	Blanco	Verde	Amarillo	Rojo	Morado	Azul	Cian
☀ Corriente de trabajo de la retroiluminación	12mA	7mA	11mA	8mA	10mA	6mA	9mA
☀☀ Corriente de trabajo de la retroiluminación	42mA	22mA	33mA	15mA	29mA	17mA	27mA
☀☀☀ Corriente de trabajo de la retroiluminación	80mA	37mA	70mA	50mA	65mA	30mA	54mA


Nota: los datos son del laboratorio solo sirven como referencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL




CÓMO CONECTARSE CON UN MAC

1. Encienda el interruptor de la fuente de alimentación.



2. Mantenga presionado simultáneamente las teclas "fn" y "+" durante más de 3 segundos hasta que la luz de retroiluminación azul parpadee rápidamente.




CÓMO CONECTARSE CON UN MAC

3. Encienda la configuración de preferencias del sistema. Haga clic en el ícono de Bluetooth para abrir la ventana de búsqueda de Bluetooth.




4. Busque el dispositivo denominado "SurnQiee SNK-200" en la ventana de búsqueda Bluetooth y luego haga clic para conectar.




CÓMO CONECTARSE CON UN MAC

5. El teclado conecta exitosamente con la computadora.




6. Cambie a Mac OS: presione simultáneamente las teclas "fn" y "/" (Nota: la tecla pause break, scroll lock, print screen, Insert, fn, ctrl, alt no es compatible con Mac OS)




CÓMO CONECTARSE CON WINDOWS

1. Encienda el interruptor de la fuente de alimentación.




2. Mantenga presionado simultáneamente las teclas "fn" y "+" durante más de 3 segundos hasta que la luz de retroiluminación azul parpadee rápidamente.




CÓMO CONECTARSE CON WINDOWS

3. Encienda la configuración, seleccione el menú de “Bluetooth y dispositivos” y luego haga clic “Agregar dispositivo” en la pantalla de menú.



4. Haga clic en la opción “Bluetooth” en la ventana emergente.




CÓMO CONECTARSE CON WINDOWS

- Busque el dispositivo denominado "SurnQiee SNK-200" en la ventana emergente de búsqueda Bluetooth y luego haga clic para conectar.




- Cambie a Windows: presione simultáneamente las teclas "fn" y "*" (Nota: no hace falta cambiar al usar por primera vez, el teclado viene configurado de fábrica con Windows)




CÓMO CONECTAR MEDIANTE USB

1. Type-C con el teclado, y el puerto USB con la computadora.




2. Encienda el interruptor de alimentación para empezar a trabajar.




Nota: si el teclado ya está conectado con la computadora a través de Bluetooth, cuando usted conecta el teclado con la computadora a través del cable USB, el teclado utilizará preferentemente la conexión USB por cable.


EL CAMBIO DE TAPAS DE TECLADO/ EJES DE CONMUTACIÓN MECÁNICOS




1. Coloque el extractor de tapas del teclado a ambos lados de la tapa.



2. Ajuste el ángulo y extrae la tapa hacia arriba.



3. Coloque el extractor del eje de conmutación a los clips situados a ambos lados del eje de conmutación mecánica.



4. Extrae el eje de conmutación mecánico verticalmente.

CONFIGURACIÓN DE LA LUZ DE RETROILUMINACIÓN



Selección de la luz de retroiluminación

Orden de las luces de retroiluminación:

Blanco, Verde, Amarillo, Rojo, Morado, Azul, Cian,

Luz blanca de respiración, Luz verde de respiración, Luz amarilla de respiración,

Luz roja de respiración, Luz morada de respiración, Luz azul de respiración,

Luz cian de respiración, Luz cíclica de siete colores de respiración.



Aumentar el brillo



Disminuir el brillo



Encender/apagar la retroiluminación

CARGAR

1. Cuando el nivel de la batería es bajo, la luz roja de retroiluminación parpadea tres veces repetidamente para recordarle.
2. A la hora de cargar, la luz roja indicadora debajo de la tecla Pause break se iluminará.
3. Al completar la carga, la luz roja indicadora debajo de la tecla Pause break se apagará.

EN ESPERA

1. Bajo el estado de conexión Bluetooth:
 - Después de 3 minutos sin operación del teclado, la luz de retroiluminación se apagará y entra en modo de espera. Pulse cualquier tecla para activar el teclado.
 - Si no hay ninguna operación del teclado dentro de 10 minutos, el teclado se desconectará con la computadora. Después de pulsar cualquier tecla, la luz azul de retroiluminación del teclado parpadea 4 veces lentamente y luego se conecta nuevamente con la computadora.
2. Conexión a través del cable USB: Después de 3 minutos sin operación del teclado, la luz de retroiluminación se apagará y entra en modo de espera. Pulse cualquier tecla para activar el teclado nuevamente.
3. Bajo el modo de conexión Bluetooth, apaga la fuente de alimentación del teclado y enciende el interruptor de alimentación nuevamente, la luz azul de retroiluminación parpadea lentamente 4 veces, el teclado se conectará automáticamente al dispositivo de la última conexión.

規格

製品型番: SNK-200

キー数: 40キー

消費電力: 3.0~4.2V

入力: 5V 100mA(最小限電流)

接続方式: BT 5.0

バッテリー容量: 800mA/3Wh

通信距離: 最大10m

製品サイズ: 145×123×35mm


使用寿命: 1000万回

対応システム: Windows/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux

バックライトカラー バックライトの明るさ	バックライトカラー						
	ホワイト	グリーン	黄色	赤	紫	青い	シアン
● バックライト 電流	12mA	7mA	11mA	8mA	10mA	6mA	9mA
●● バックライト 電流	42mA	22mA	33mA	15mA	29mA	17mA	27mA
●●● バックライト 電流	80mA	37mA	70mA	50mA	65mA	30mA	54mA


ご注意: 製品のデータは弊社の試験データのもので、ご参考までにご承知おきください

概要




Mac への接続方法

1. 電源スイッチON



2. [fn] キーと [+] キーと同時に押して、
3秒間押し続け、
青いライトが高速で点滅まで、
それから手を離してください。



Mac への接続方法

3. システム環境設定を開いてください。
「Bluetooth」をクリックし。



4. デバイス上のBluetooth設定を開き、
「SurnQiee SNK-200」とのペアリング。




Mac への接続方法

5. キーパーソンとパソコンを接続します。




6. Mac OSへの切り替え:
[fn] キーと [/] キーを同時に押してください。
(ご注意: Mac OSへの切り替え後は、
pause break、scroll lock、print screen、insert、
fn、ctrl、altキーは非対応です)




Windows への接続方法

1. 電源スイッチON



2. [fn] キーと [+] キーと同時に押して、
3秒間押し続け、
青いライトが高速で点滅まで、
それから手を離してください。




Windows への接続方法

3. 「設定」を開き、
「Bluetoothとデバイス」をクリックして、
メニューインターフェイスで
「デバイスの追加」をクリックします。



4. ポップアップウィンドウで
「Bluetooth」をクリックし。




Windows への接続方法

5. 「SurnQiee SNK-200」という名前の Bluetooth デバイスを見つけ、クリックしてペアリングします。




6. Windowsへの切り替え：
「fn」キーと「*」キーを同時に押す
(注：初めて使用する場合は切り替えの必要はありません、
キーボードは工場出荷時にWindowsに設定されています)。




USB接続の方法

1. Type-Cポートをキーボードに、
USBポートをコンピューターに接続します。




2. 電源スイッチを入れて、作業を開始します。




ご注意： キーボードがすでにBluetoothでパソコンと接続されている場合、
USBケーブルでパソコンとキーボードを接続すると、
USB有線接続よりもキーボードが優先されます。


キーキャッププラー / キースイッチプラー




1. キーキャッププラーのワイヤー部分を、キーキャップの角に引っ掛けるようにします。



2. 角度を調整した後、メカニカルキーボードのキーキャップは、真上に引っ張ると外れます。




3. キースイッチで2箇所につめをキースイッチプラーで押さえながら、真上に引き抜きます。



4. キースイッチプラーを真上に引き抜きます。

バックライトの設定



バックライト順序:

ホワイト/グリーン/黄色/赤/紫/青い/シアン、
白い呼吸バックライト、グリーン呼吸バックライト、黄色呼吸バックライト、
赤呼吸バックライト、紫呼吸バックライト、青い呼吸バックライト、
シアン呼吸バックライト、7色循環呼吸バックライト



充電

1. 電池残量が少なくなると、赤いバックライトが繰り返し3回点滅します。
2. 充電の時に、Pause breakボタン下の赤いランプが点灯します。
3. 充電完了になると、Pause breakボタンの下にある赤いランプが消えます。

スリープ

1. Bluetooth接続の場合:

- キーパッドを操作しない状態が3分続くと、バックライトが消え、スリープになります。いずれかのキーを押すと、キーパッドが再稼働できます。
- キーパッドを10分間操作しないと、キーパッドがパソコンから切り離されます。いずれかのキーを押した後、キーパッドの青いバックライトが4回点滅し、その後パソコンと再接続できます。

2. USB有線接続の場合:

3分間キーボードを操作しないと、バックライトが消えてスリープになり、いずれかのキーを押すとキーボードが再稼働できます。

3. Bluetooth接続状態では、キーボードの電源を切った後、再度電源スイッチを入れると、青いバックライトがゆっくり4回点滅し、最後に接続した機器に自動的に接続されます。


产品规格

产品型号: SNK-200
按键数: 40 键
工作电压: 3.0~4.2V
输入: 5V 100mA(最小电流)
连接方式: 蓝牙 5.0
电池容量: 800mA/3Wh
连接距离: 10米(最大)
产品尺寸: 145×123×35mm
按键寿命: 1000万次
兼容系统: Windows/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux

背光亮度	电流	背光颜色						
		白	绿	黄	红	紫	蓝	青
● 一级背光灯工作电流		12mA	7mA	11mA	8mA	10mA	6mA	9mA
●● 二级背光灯工作电流		42mA	22mA	33mA	15mA	29mA	17mA	27mA
●●● 三级背光灯工作电流		80mA	37mA	70mA	50mA	65mA	30mA	54mA


注意：参数为实验数据，仅供参考。

示意图




如何与 Mac 连接

1. 打开电源开关。



2. 同时按下“fn”和“+”键，保持按住3秒以上，直到蓝色背光灯快速闪烁，然后松开手。



如何与 Mac 连接

3. 打开系统偏好设置。单击蓝牙图标打开蓝牙搜索窗口。



4. 在蓝牙搜索窗口中找到蓝牙名称为 "SurnQiee SNK-200" 的设备，然后点击连接。




如何与 Mac 连接

5. 键盘与电脑连接成功。




6. 切换到 Mac OS: 同时按下 “fn” 和 “/” 键 (注意: pause break、scroll lock、print screen、insert、fn、ctrl、alt键与Mac OS不兼容)




如何与 Windows 连接

1. 打开电源开关



2. 同时按下 “fn” 和 “+” 键，保持按住 3 秒以上，直到蓝色背光灯快速闪烁，然后松开手。



如何与 Windows 连接

3. 打开设置，选择“蓝牙和设备”菜单，在菜单界面点击“添加设备”。



4. 在弹出的窗口中点击“蓝牙”选项。




如何与 Windows 连接

5. 在弹出的蓝牙搜索窗口中找到蓝牙名称为“SurnQiee SNK-200”的设备，然后点击连接。




6. 切换到Windows：同时按下“fn”和“*”键（注意：首次使用时无需切换，键盘出厂默认为Windows）




如何通过USB有线连接

1. 将Type-C端口连接键盘，USB端口连接电脑。




2. 打开电源开关，开始工作。




注意：如果键盘已经通过蓝牙连接电脑，当您使用USB数据线连接键盘与电脑时，键盘会优先使用USB有线连接。


更换键帽/机械开关轴




1. 将键帽拉拔器放在键帽的两侧。



2. 调整角度后，向上拔出键帽。




3. 将开关轴拉拔器夹在开关轴两侧的卡扣上。




4. 垂直拉出机械开关轴。

背光灯设置



背光灯顺序(向右选择):

白色、绿色、黄色、红色、紫色、蓝色、青色、白色呼吸灯、绿色呼吸灯、黄色呼吸灯、红色呼吸灯、紫色呼吸灯、蓝色呼吸灯、青色呼吸灯、七彩循环呼吸灯



充电

1. 当电池电量过低时，红色背光会反复闪烁三下提醒您。
2. 充电时，Pause break键下方的红色指示灯会亮起。
3. 充满电后，Pause break键下方的红色指示灯熄灭。

待机

1. 蓝牙连接状态下：
 - 键盘无操作3分钟后，背光灯熄灭，进入待机模式。按任意键重新激活键盘。
 - 如果键盘在10 分钟内没有被操作，键盘将与电脑断开连接。按任意键后，键盘蓝色背光灯先慢闪4次，然后重新与电脑连接。
2. 使用USB有线连接时：键盘3分钟无操作，背光灯熄灭，进入待机状态，按任意键可重新激活键盘。
3. 在蓝牙连接状态下，关闭键盘电源后再次打开电源开关，蓝色背光灯慢闪4次后，键盘会自动连接上次连接的设备。

This content is subject to change.

Download the latest version from
www.surnqiee.com

If you have any questions about this document,
please contact SurnQiee by sending a message
to support@surnqiee.com

SurnQiee is a trademark of Surnqiee Technology Co., Ltd.

Copyright © 2023 SurnQiee All Rights Reserved.

Printed in China



S Q S N K 2 0 0 G 2 0 2 3 0 1